

エバラP121型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P1215.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.2 A 2860 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 保護形 OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	24.6	0.0	1.660	0.289	66.1	0	0	0.0	0.191
2	13.00	23.5	19.4	1.740	0.362	70.7	0	0	0.0	0.256
3	45.00	19.0	39.3	1.920	0.485	73.1	0	0	0.0	0.354
4	80.00	11.5	37.6	2.030	0.544	73.2	0	0	0.0	0.398
5	90.00	9.0	33.5	2.020	0.539	73.2	0	0	0.0	0.394



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

114 98

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32P1215.4

000



EBARA CORPORATION

A4-202E
050615