

エバラP121型ステンレス製多段渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32P1216.75C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.3 A 3385 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	33.0	0.0	1.823	0.453	81.5	0.911	0.453	81.5	0.369
2	13.0	32.0	16.2	1.960	0.512	81.4	0.981	0.512	81.4	0.417
3	80.0	24.0	47.5	2.674	0.801	82.2	1.341	0.801	82.2	0.658
4	150.0	11.5	38.5	2.896	0.884	82.6	1.449	0.884	82.6	0.730
5	160.0	9.3	33.6	2.864	0.872	82.6	1.433	0.872	82.6	0.720



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32P1216.75C

000

A4-201G
231006