

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHMG25.45

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.43 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.2 A 2850 min⁻¹
 400 V 1.5 A 2885 min⁻¹

0.43 kW 形式 全閉防まつ屋外形 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	20.0	0.0	1.366	0.217	70.8	1.102	0.244	62.7	0.153
2	40.0	16.3	36.0	1.660	0.393	75.2	1.179	0.425	69.4	0.295
3	80.0	12.2	42.8	1.853	0.485	76.5	1.240	0.517	71.8	0.371
4	120.0	6.4	33.7	1.853	0.485	76.5	1.240	0.517	71.8	0.371
5	130.0	4.6	27.2	1.819	0.470	76.3	1.229	0.502	71.4	0.358



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32X25EHMG25.45

000

A4-201

051208