

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHML26.75 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.72 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3280 min⁻¹ 0.72 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	27.0	0.0	1.297	0.326	73.7	0.793	0.337	71.4	0.240
2	48.0	22.2	36.4	2.029	0.612	77.8	1.086	0.616	77.3	0.476
3	96.0	16.1	42.7	2.460	0.760	77.7	1.287	0.755	78.2	0.590
4	140.0	8.6	33.4	2.445	0.754	77.8	1.280	0.750	78.2	0.586
5	150.0	6.6	28.2	2.382	0.734	77.8	1.252	0.732	78.1	0.571



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32X25EHML26.75 000

A4-201
051208