

# エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU36.45

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.2 A 1620 min<sup>-1</sup>  
400 V 1.1 A 1620 min<sup>-1</sup>

0.45 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	601	601	0.0	1.770	0.411	69.4	0.760	0.386	73.9	0.285	59.5	47.5
2	2.50	585	585	8.4	1.770	0.415	69.4	0.760	0.390	74.0	0.288	58.5	46.5
3	5.00	568	569	16.3	1.780	0.418	69.4	0.770	0.392	74.0	0.290	57.5	46.0
4	22.00	458	471	54.3	1.870	0.458	69.4	0.820	0.427	74.6	0.318	52.0	42.0
5	39.00	326	367	66.5	1.980	0.515	69.8	0.890	0.476	75.5	0.359	52.5	41.5
6	56.00	82	168	46.6	1.920	0.485	69.5	0.850	0.450	75.0	0.337	55.0	42.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



図番 DWG.NO. P3LFU36.45

000

A4-207

051005