

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFUE35.28S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.28 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 3.7 A 1405 min⁻¹ 0.28 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	460	460	0.0	2.540	0.251	68.6	0.172	58.5	49.5
2	2.40	443	443	10.0	2.590	0.256	68.9	0.176	57.5	49.0
3	4.80	426	427	18.9	2.640	0.260	69.2	0.180	56.5	48.0
4	19.50	337	347	54.8	2.960	0.291	70.8	0.206	52.0	44.5
5	34.20	245	277	68.1	3.280	0.323	71.9	0.232	52.5	44.0
6	48.90	59	125	46.5	3.110	0.307	71.4	0.219	55.0	45.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P3LFUE35.28S

000

A4-207C

090120