

エバラSMTE3型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SMTE3511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 41 A 2940 min⁻¹
400 V 20.5 A 2940 min⁻¹

11 kW 形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	2986	2986	0.0	18.32	2.84	81.8	9.16	2.84	81.8	2.331	95.0	84.0
2	35.1	3080	3088	43.4	20.77	4.67	89.0	10.38	4.67	89.0	4.157	96.0	85.5
3	70.3	3068	3100	61.8	24.30	6.44	91.1	12.15	6.44	91.1	5.876	95.0	85.0
4	128.7	2734	2844	74.5	30.55	8.89	91.9	15.28	8.89	91.9	8.175	92.0	83.0
5	187.0	1945	2178	73.4	33.89	10.04	91.9	16.94	10.04	91.9	9.236	91.0	82.0
6	245.4	635	1037	49.8	31.50	9.22	91.9	15.75	9.22	91.9	8.482	95.0	84.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P3SMTE3511

000

A4-207T

150415