

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SRP3H 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.6 A 1460 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	1367	1367	0.0	9.48	1.629	87.4	4.742	1.629	87.4	1.424	96.5	86.0
2	34.3	1404	1411	39.0	10.79	2.316	89.3	5.400	2.316	89.3	2.068	88.5	78.0
3	68.6	1398	1429	60.7	12.34	2.997	89.7	6.172	2.997	89.7	2.691	86.0	75.5
4	99.0	1285	1350	71.5	13.52	3.469	89.7	6.763	3.469	89.7	3.113	84.0	73.5
5	129.4	973	1085	70.6	14.11	3.693	89.6	7.056	3.693	89.6	3.311	86.0	75.5
6	159.8	489	659	55.0	13.74	3.555	89.7	6.874	3.555	89.7	3.189	87.5	78.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



図番 DWG. NO. P3SRPH-2100-53.7F 000

A4-207T
180419