

# エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

## EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SRP3H

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 7.5 kW


電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 28.6 A 1755 min<sup>-1</sup>  
400 V 14.3 A 1755 min<sup>-1</sup>

7.5 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2236	2236	0.0	13.31	2.543	89.6	6.65	2.543	89.6	2.280	104.5	94.0
2	44.1	2291	2303	42.7	17.25	4.296	92.1	8.62	4.296	92.1	3.956	97.0	86.5
3	88.2	2283	2334	63.6	21.25	5.836	92.3	10.62	5.836	92.3	5.389	91.0	80.5
4	125.8	2100	2205	73.2	24.07	6.840	92.1	12.03	6.840	92.1	6.304	89.5	79.0
5	163.4	1624	1802	71.7	25.77	7.427	91.9	12.89	7.427	91.9	6.831	91.5	81.0
6	201.0	893	1163	56.6	25.91	7.471	91.9	12.95	7.471	91.9	6.871	93.0	82.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		回転速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min <sup>-1</sup>					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	出力 OUTPUT	数量 QTY				



図番 DWG. NO. P3SRPH-2700-67.5F 000

A4-207T  
180419