

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 300DL515 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 57 A 1450 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 15 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	12.2	0.0	57.20	18.31	82.8	28.60	18.31	82.8	15.16
2	4.00	9.2	43.3	52.60	16.77	82.5	26.30	16.77	82.5	13.83
3	8.50	6.3	62.4	53.20	16.95	82.6	26.60	16.95	82.6	14.00
4	10.00	5.1	60.9	52.10	16.53	82.5	26.10	16.53	82.5	13.63
5	11.00	4.2	57.4	50.30	15.93	82.3	25.20	15.93	82.3	13.11



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

256

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P300DL515

001

A4-2021

940418