

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40(50)DWV5.15A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.2 A 2745 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.6 A 2745 min<sup>-1</sup>

0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	5.6	0.0	1.027	0.230	51.8	0.514	0.230	51.8	0.119
2	30.0	5.3	20.7	1.055	0.243	51.6	0.528	0.243	51.6	0.125
3	80.0	4.2	41.1	1.096	0.260	51.3	0.548	0.260	51.3	0.133
4	130.0	2.9	45.5	1.107	0.264	51.2	0.554	0.264	51.2	0.135
5	180.0	1.5	32.8	1.101	0.262	51.2	0.551	0.262	51.2	0.134



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40(50)DWV5.15A 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
100803