

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40(50)DWVA5.15

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格
MOTOR RATING

200 V 1.2 A 2745 min⁻¹ 0.15 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	5.6	0.0	1.034	0.229	52.0			0.119
2	30.0	5.3	20.7	1.058	0.243	51.4			0.125
3	80.0	4.2	41.1	1.100	0.264	50.4			0.133
4	130.0	2.9	45.5	1.112	0.270	50.1			0.135
5	180.0	1.5	32.8	1.111	0.268	50.1			0.134



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

83

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40(50)DWVA5.15 000



EBARA CORPORATION

A4-202C

041206