

# 自動給水装置 エバラフレッシャー1000


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BD

吸上げ、流し込み運転兼用形

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BDRMD63.7A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互(2台) 使用ポンプ PUMP 40MDPA363.7A 同期速度 SPEED 3600 min<sup>-1</sup> 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。
2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がる場合があります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出力 OUTPUT	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40BDRMD63.7A 000



EBARA CORPORATION

A4-2051

030205