

# 自動給水装置 エバラフレッシャー3200BK

## EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は下記出力の  
2倍が必要となります。


機名 MODEL 40BKBMD3.7A

周波数 FREQUENCY 50/60Hz

出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互(2台) 使用ポンプ PUMP 40MDPA363.7B

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです



1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			

図番 DWG.NO. P40BKBMD3.7A 000



EBARA CORPORATION

A4-205B  
050621