

自動給水装置 エバラフレッシャー2000

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BTSME63.7A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独 (1台)

使用ポンプ PUMP 40MDPE363.7A

電動機定格 MOTOR RATING 3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



1. 始動圧力 (標準) は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。

2. 停止圧力は締切圧力 (給水量0時の給水圧力) まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40BTSME63.7A 000



EBARA CORPORATION

A4-205EA

141117