

エバラDV S型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40DVS6.15SB

周波数 60 Hz
FREQUENCY

出力 0.15 kW
OUTPUT

電動機定格
MOTOR RATING

100 V

3. 8 A

310 min⁻¹

0.15 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

試 験 番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							
	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)						出 力 OUTPUT	
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
							L/min	m	%		A
1	0.0	6.0	0.0	2.790	0.198	51.1					0.101
2	20.0	5.0	14.6	2.954	0.214	51.9					0.111
3	50.0	3.4	23.6	3.062	0.225	52.0					0.117
4	70.0	2.4	23.0	3.100	0.229	52.1					0.119
5	100.0	1.0	12.8	3.281	0.246	52.0					0.128



注) 性能試験は J I S B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 場 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' T Y
				min ⁻¹		