


エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40DVSA5.25SB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 7 A 2820 min⁻¹ 0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	9.3	0.0	6.028	0.380	47.1			0.179
2	20.0	8.2	14.2	6.137	0.396	47.7			0.189
3	50.0	6.6	25.4	6.422	0.435	48.7			0.212
4	83.0	4.9	29.2	6.679	0.471	48.9			0.230
5	110.0	3.2	24.3	6.772	0.484	48.8			0.236



御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DVSA5.25SB 000

A4-201A
230916