

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40DVSJ6.15SB 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 3.8 A 3310 min⁻¹ 0.15 kW 形 式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	6.0	0.0	2.790	0.198	51.1			0.101
2	20.0	5.0	14.6	2.954	0.214	51.9			0.111
3	50.0	3.4	23.6	3.062	0.225	52.0			0.117
4	70.0	2.4	23.0	3.100	0.229	52.1			0.119
5	100.0	1.0	12.8	3.281	0.246	52.0			0.128



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DVSJ6.15SB

000

A4-201A
230916