

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQ5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.5 A 2860 min⁻¹
 400 V 1.8 A 2860 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.0	0.0	2.210	0.503	74.4	1.110	0.503	74.4	0.374
2	75.0	19.5	41.2	2.750	0.759	76.2	1.380	0.759	76.2	0.578
3	150.0	15.0	53.3	3.110	0.907	75.8	1.560	0.907	75.8	0.687
4	220.0	9.5	45.6	3.320	0.991	75.3	1.660	0.991	75.3	0.746
5	260.0	5.6	31.6	3.340	0.996	75.3	1.670	0.996	75.3	0.750



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

129

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40FQ5.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201
030808