

# エバラFQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQ61.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 6.2 A 3460 min<sup>-1</sup>  
400 V 3.1 A 3460 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	33.0	0.0	3.020	0.817	85.7	1.510	0.817	85.7	0.700
2	90.0	29.0	41.6	4.001	1.175	86.9	1.997	1.175	86.9	1.021
3	160.0	24.5	52.3	4.676	1.411	86.5	2.335	1.411	86.5	1.221
4	260.0	15.0	45.3	5.317	1.632	85.8	2.657	1.632	85.8	1.401
5	300.0	9.3	31.3	5.496	1.693	85.6	2.747	1.693	85.6	1.450



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.60 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40FQ61.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
150604