

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQSF5.75B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 3.4 A 2870 min<sup>-1</sup>  
400 V 1.7 A 2870 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	18.2	0.0	2.242	0.569	80.9	1.115	0.569	80.9	0.460
2	0.075	15.8	34.4	2.509	0.691	81.4	1.249	0.691	81.4	0.562
3	0.150	12.9	48.0	2.788	0.810	81.2	1.393	0.810	81.2	0.657
4	0.200	10.3	48.1	2.918	0.861	81.1	1.461	0.861	81.1	0.698
5	0.250	7.0	40.2	2.957	0.877	81.0	1.481	0.877	81.0	0.710



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40FQSF5.75B

000

