

# エバラFVD型ボルテックスポンプ

EBARA VORTEX PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FVD51.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 6.4 A 2830 min<sup>-1</sup>  
 400 V 3.2 A 2830 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形  
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	21.6	0.0	4.090	1.186	79.2	2.045	1.186	79.2	0.940
2	50.0	19.4	15.6	4.314	1.272	79.4	2.157	1.272	79.4	1.010
3	100.0	17.5	26.6	4.520	1.349	79.5	2.260	1.349	79.5	1.072
4	200.0	13.2	36.7	4.862	1.475	79.4	2.431	1.475	79.4	1.172
5	300.0	8.5	33.2	5.140	1.576	79.3	2.570	1.576	79.3	1.250



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

138

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40FVD51.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150227