

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 40LPD5.25S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 5.5 A 2820 min<sup>-1</sup> 0.25 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	8.3	0.0	4.170	0.211	55.9		0.118
2	70.0	7.9	46.9	4.660	0.312	61.6		0.192
3	150.0	5.5	56.5	5.110	0.379	62.8		0.238
4	200.0	3.4	47.9	5.040	0.369	62.7		0.231
5	210.0	2.9	43.7	4.990	0.363	62.6		0.227



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40LPD5.25S

000

A4-201A  
220604