

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD5.25

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.5 A 2880 min⁻¹
 400 V 0.68 A 2890 min⁻¹

0.25 kW 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	8.3	0.0	1.070	0.207	56.5	0.500	0.186	63.0	0.117
2	70.0	7.9	47.1	1.230	0.295	64.8	0.580	0.271	70.6	0.191
3	150.0	5.5	56.7	1.350	0.353	67.3	0.630	0.326	72.7	0.237
4	200.0	3.4	47.9	1.330	0.345	67.1	0.630	0.319	72.6	0.231
5	210.0	2.9	43.7	1.320	0.340	66.9	0.620	0.314	72.5	0.227



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPD5.25

000



EBARA CORPORATION

A4-201
990624