

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 40LPD6.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 7.2 A 3410 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	11.9	0.0	4.360	0.284	63.5	0.180	
2	70.0	11.4	44.3	5.510	0.436	67.2	0.293	
3	150.0	9.1	59.3	6.570	0.553	67.8	0.375	
4	250.0	3.8	40.7	6.640	0.561	67.8	0.380	
5	280.0	1.7	21.9	6.270	0.522	67.7	0.353	



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL					min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40LPD6.4S

000

A4-201A
220604