

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40PNAMN0.75BE

周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

運転方式
RUNNING TYPE 単独交互（2台）

使用ポンプ
PUMP 40MDPE6.75

電動機定格
MOTOR RATING 0.8 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです



1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
		数 量 QTY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40PNAMN0.75BE

000

A4-205
230416