


エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE機 名
MODEL 40PNAMN3.7E周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz出 力
OUTPUT 3.7 kW運転方式
RUNNING TYPE 単独交互（2台）使用ポンプ
PUMP 40MDPE363.7B電動機定格
MOTOR RATING 3.7 kW本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40PNAMN3.7E

000

A4-205
221008