

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名
MODEL 40SQF6.75C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.6 A 1730 min⁻¹
400 V 1.8 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	12.0	0.0	2.703	0.618	85.8	1.356	0.618	85.8	0.530
2	110.0	10.2	29.5	2.959	0.725	85.8	1.484	0.725	85.8	0.622
3	160.0	9.0	34.5	3.134	0.793	85.7	1.569	0.793	85.7	0.680
4	220.0	7.3	35.6	3.310	0.859	85.5	1.655	0.859	85.5	0.735
5	270.0	5.1	29.5	3.393	0.890	85.4	1.696	0.890	85.4	0.760



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY