

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トッランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FS2G51.5F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 2890 min⁻¹ 1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	27.5	0.0	3.315	0.791	87.1	1.661	0.791	87.1	0.689
2	75.0	27.0	33.9	4.111	1.113	87.7	2.055	1.113	87.7	0.976
3	150.0	26.0	51.2	4.932	1.421	87.2	2.462	1.421	87.2	1.239
4	230.0	24.1	60.9	5.756	1.719	86.3	2.872	1.719	86.3	1.484
5	240.0	23.8	61.6	5.850	1.753	86.2	2.919	1.753	86.2	1.511



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FS2G51.5F

000

A4-201G
230903