


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSED5.4B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.8 A 2845 min<sup>-1</sup> 0.4 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	12.5	0.0	1.072	0.231	78.1	0.560	0.234	76.9	0.180
2	75.0	11.9	48.8	1.357	0.367	81.2	0.702	0.371	80.4	0.298
3	150.0	9.0	61.8	1.535	0.439	81.2	0.789	0.442	80.6	0.356
4	225.0	5.3	53.4	1.561	0.449	81.2	0.801	0.452	80.5	0.364
5	240.0	4.4	48.2	1.538	0.440	81.2	0.790	0.443	80.6	0.357



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 101 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

