

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSGD65.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.8 A 3485 min⁻¹ 形式 防滴保護形 本図はエバラ標準電動機を
 MOTOR RATING 0 V 0 A 0 min⁻¹ 5.5 kW TYPE O.D.P. 使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	68.0	0.0	8.81	2.553	82.3	0	0	0.0	2.101
2	90.0	66.0	33.7	11.07	3.378	85.0	0	0	0.0	2.871
3	180.0	63.0	48.2	14.13	4.448	86.1	0	0	0.0	3.829
4	275.0	56.0	54.5	16.82	5.344	86.1	0	0	0.0	4.601
5	349.0	48.0	53.5	18.63	5.935	85.9	0	0	0.0	5.098



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

182

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P40X32FSGD65.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990625