

エバラ FSV 型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型
with inverter built-in pm motor


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSV2G65.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.6 A 3522 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			インバータ内蔵永久磁石同期電動機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	62.7	0.0	7.90	2.534	87.0				2.204
2	90.0	62.1	30.0	10.55	3.417	88.8				3.034
3	185.0	60.7	46.9	13.39	4.358	89.7				3.909
4	275.0	58.0	56.4	15.71	5.126	90.0				4.613
5	349.0	54.1	61.5	17.04	5.564	90.1				5.013



注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

電流値は電源の状態によって変化します。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40X32FSV2G65.5 000

A4-201G
260205