

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 41/2SMTE3511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 46 A 1475 min⁻¹
400 V 23 A 1475 min⁻¹

11 kW 形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1440	1440	0.0	24.61	2.427	82.0	12.30	2.427	82.0	1.992	87.0	72.0
2	65.0	1549	1554	44.3	27.41	4.267	89.0	13.70	4.267	89.0	3.799	86.5	71.5
3	130.0	1612	1633	64.4	30.68	6.019	91.2	15.34	6.019	91.2	5.489	85.0	71.5
4	225.0	1416	1481	74.1	35.25	8.130	92.0	17.62	8.130	92.0	7.486	82.0	70.5
5	320.0	955	1088	68.7	37.68	9.151	92.2	18.84	9.151	92.2	8.438	84.5	70.5
6	415.1	240	464	41.1	36.06	8.475	92.1	18.03	8.475	92.1	7.808	88.5	72.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			