

# エバラLFM3型ラインファン

EBARA LINE FAN

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFM35.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.7 A 1425 min<sup>-1</sup>  
400 V 0.85 A 1425 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	604	604	0.0	1.570	0.505	72.0	0.800	0.523	69.4	0.363	73.5	67.0
2	9.80	496	497	24.0	1.480	0.464	72.9	0.760	0.479	70.6	0.338	70.0	63.5
3	19.60	397	401	43.8	1.350	0.405	73.9	0.710	0.417	71.7	0.299	68.5	61.5
4	37.50	276	291	64.3	1.270	0.374	75.8	0.670	0.384	73.7	0.283	69.0	61.5
5	55.40	183	215	70.3	1.270	0.373	75.8	0.670	0.384	73.7	0.283	68.0	61.0
6	73.30	17	73	46.7	0.970	0.252	76.8	0.530	0.262	73.9	0.193	64.0	54.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



図番 DWG.NO. P4LFM35.4

000

A4-207

051005