

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFU46.7

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.8 A 1745 min⁻¹
400 V 1.4 A 1745 min⁻¹

0.7 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	791	791	0.0	2.260	0.621	78.2	1.110	0.624	77.8	0.485	61.5	51.5
2	16.40	623	626	36.1	2.220	0.596	78.2	1.100	0.601	77.6	0.466	57.0	49.0
3	32.80	510	521	57.4	2.300	0.653	78.2	1.130	0.654	78.0	0.510	55.0	47.0
4	50.20	406	432	64.2	2.540	0.703	78.3	1.240	0.701	78.5	0.550	57.0	47.0
5	67.60	264	312	68.4	2.360	0.665	78.3	1.160	0.665	78.2	0.520	58.5	48.0
6	85.00	22	98	36.9	1.930	0.484	77.8	0.950	0.500	75.3	0.376	57.5	46.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P4LFU46.7

000