

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4SMTE355.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 23.4 A 1465 min<sup>-1</sup>  
400 V 11.7 A 1465 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1135	1135	0.0	13.61	1.652	84.3	6.80	1.652	84.3	1.393	83.0	69.5
2	40.0	1225	1228	36.5	14.88	2.525	88.7	7.44	2.525	88.7	2.240	83.5	70.0
3	80.0	1255	1268	56.2	16.35	3.332	90.2	8.17	3.332	90.2	3.008	80.0	68.0
4	150.2	1106	1155	71.3	18.77	4.454	90.9	9.38	4.454	90.9	4.052	76.0	65.5
5	220.5	763	868	69.9	20.11	5.009	91.0	10.05	5.009	91.0	4.559	79.5	66.5
6	290.8	190	374	41.6	19.55	4.781	91.0	9.77	4.781	91.0	4.351	84.5	69.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			