

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4SRP3H

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 21.4 A 1760 min⁻¹
400 V 10.7 A 1760 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	1220	1220	0.0	10.24	1.746	87.9	5.121	1.746	87.9	1.536	98.5	87.5
2	56.3	1238	1244	41.9	12.97	3.045	91.4	6.485	3.045	91.4	2.784	91.0	80.0
3	112.7	1249	1276	61.2	15.99	4.249	92.1	7.999	4.249	92.1	3.913	85.5	74.0
4	163.7	1145	1203	70.1	18.31	5.084	92.0	9.156	5.084	92.0	4.679	83.0	72.0
5	214.8	884	985	69.6	19.53	5.507	91.9	9.767	5.507	91.9	5.061	85.0	74.0
6	265.9	464	618	55.6	19.08	5.354	91.9	9.544	5.354	91.9	4.923	87.5	75.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.					min ⁻¹		



図番 DWG. NO. P4SRPH-1500-65.5F 000

A4-207T
180419