

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS461.1B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.3 A 3370 min⁻¹ 1.1 kW 形式 TYPE キヤンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	34.0	0.0	4.066	0.865	46.0	2.053	0.870	45.7	0.398
2	70.0	32.0	48.0	5.061	1.377	55.2	2.559	1.393	54.5	0.760
3	140.0	27.5	60.6	6.037	1.766	58.6	3.064	1.799	57.5	1.035
4	210.0	18.0	57.6	6.168	1.815	58.8	3.132	1.849	57.7	1.068
5	250.0	8.0	35.9	5.560	1.584	57.3	2.817	1.609	56.4	0.908



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

74

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量	全揚程	同期速度	出力	数量		
		l/min	m	min ⁻¹	kW			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BHS461.1B

001

A4-202
180320