

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVS5.15

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 0.88 A 2825 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	6.6	0.0	0.620	0.150	61.0	0	0	0.0	0.091
2	30.0	4.8	22.5	0.660	0.171	60.8	0	0	0.0	0.104
3	50.0	3.8	27.9	0.690	0.184	60.4	0	0	0.0	0.111
4	70.0	3.1	29.7	0.720	0.199	59.9	0	0	0.0	0.119
5	100.0	1.6	20.2	0.770	0.219	59.0	0	0	0.0	0.129



NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY

図番 DWG. NO. P40DVS5.15 002

