

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSJ6.15A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1 A 3330 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	6.5	0.0	0.751	0.194	52.2	0	0	0.0	0.101
2	30.0	5.0	21.4	0.807	0.215	53.1	0	0	0.0	0.114
3	50.0	3.8	26.4	0.821	0.220	53.2	0	0	0.0	0.117
4	70.0	2.9	27.8	0.830	0.224	53.3	0	0	0.0	0.119
5	100.0	1.5	19.1	0.875	0.240	53.5	0	0	0.0	0.128



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P40DVSJ6.15A

002



EBARA CORPORATION

A4-202

040322