

自動給水装置 エバラフレッシャー3200

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BKAME2.2E

周波数 FREQUENCY 50/60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互（2台）

使用ポンプ PUMP 50MDPE262.2

電動機定格 MOTOR RATING 2.2 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		機器名称 ITEM NAME	
御使用先 FINAL USER					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50BKAME2.2E

000

A4-205
221008