

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DN6.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 8.5 A 3390 min⁻¹ 0.4 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.5	0.0	6.640	0.528	49.3	0.260	
2	110.0	8.5	42.3	7.970	0.691	52.1	0.360	
3	180.0	7.0	52.9	8.370	0.741	52.4	0.388	
4	250.0	4.9	51.0	8.410	0.745	52.5	0.391	
5	340.0	2.0	29.0	8.290	0.729	52.4	0.382	



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

85

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50DN6.4S 000



EBARA CORPORATION

A4-202A

940428