

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DNJ62.2 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.5 A 3440 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	23.4	0.0	5.700	1.668	65.9	2.850	1.668	65.9	1.099
2	110.0	22.6	29.3	6.570	1.993	69.3	3.290	1.993	69.3	1.381
3	250.0	20.5	47.6	7.830	2.434	72.0	3.920	2.434	72.0	1.752
4	400.0	16.3	53.4	8.720	2.729	72.9	4.360	2.729	72.9	1.989
5	600.0	7.8	36.3	9.150	2.865	73.3	4.580	2.865	73.3	2.100



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

116

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P50DNJ62.2 000



EBARA CORPORATION

A4-202

940428