

エバラDS型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DS6.4A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 2.1 A 3320 min⁻¹
400 V 1.1 A 3320 min⁻¹

0.4 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	13.9	0.0	1.352	0.375	61.6	0.679	0.374	61.7	0.231
2	30.0	13.2	23.7	1.502	0.443	61.8	0.751	0.441	62.2	0.274
3	130.0	7.9	46.6	1.869	0.582	61.9	0.934	0.574	62.7	0.360
4	200.0	2.9	24.7	2.001	0.625	61.5	1.000	0.616	62.4	0.384
5	204.0	2.5	21.9	1.972	0.615	61.6	0.985	0.607	62.5	0.379



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DS6.4A

000

A4-201G
230916