

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 50DV2A6.4B 周 波 数 60 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格 200 V 2.3 A 3305 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING TYPE DRY TYPE 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	6.2	0.0	1.629	0.443	61.1				0.271
2	60.0	5.3	17.8	1.732	0.477	61.7				0.294
3	120.0	4.3	26.9	1.838	0.510	61.9				0.316
4	180.0	3.2	28.3	1.950	0.545	62.0				0.338
5	236.0	2.2	23.7	2.047	0.576	61.8				0.356



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DV2A6.4B 000

A4-201G
230916