

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DV2J6.25S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 5.5 A 3400 min⁻¹ 0.25 kW

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	5.3	0.0	4.650	0.341	51.9			0.177
2	40.0	4.6	15.9	4.760	0.357	52.7			0.188
3	90.0	3.7	27.6	4.850	0.368	53.3			0.196
4	160.0	2.4	30.0	4.990	0.386	53.9			0.208
5	200.0	1.6	24.3	5.070	0.395	54.2			0.214



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DV2J6.25S

000

A4-202A

040322