

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSA5.25A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.7 A 2740 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 0.25 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	7.8	0.0	1.239	0.294	51.5	0	0	0.0	0.151
2	60.0	6.0	31.0	1.386	0.360	52.5	0	0	0.0	0.189
3	100.0	5.0	39.1	1.472	0.399	52.2	0	0	0.0	0.208
4	150.0	3.7	39.8	1.567	0.443	51.3	0	0	0.0	0.227
5	214.0	1.8	25.9	1.651	0.482	50.3	0	0	0.0	0.242



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50DVSA5.25A 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
040322