

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DVSA5.4B

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V

2.4 A


2750 min⁻¹

0.4 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	11.1	0.0	1.871	0.477	58.4			0.279
2	35.0	9.7	19.1	1.916	0.495	58.8			0.291
3	140.0	6.5	43.9	2.106	0.573	58.9			0.338
4	180.0	5.3	42.9	2.218	0.617	58.8			0.363
5	243.0	3.0	30.7	2.334	0.663	58.4			0.387



御 注 文 主
CUSTOMER
御 使 用 先
FINAL USER

機 器 番 号
ITEM NO.
機 器 名 称
ITEM NAME

荏 原 製 番 SER. NO.

機 名 MODEL

吐 出 量 CAPACITY

全 揚 程 TOTAL HEAD

同 期 速 度 SPEED

出 力 OUTPUT

数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSA5.4B

000

A4-201A
230916