

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DVSH5.75A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

OUTPUT 0.75 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 3.9 A 2795 min⁻¹ 0.75 kW

形 式
TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	15.0	0.0	3.177	0.864	61.2			0.529
2	35.0	13.8	14.8	3.186	0.868	61.3			0.532
3	140.0	10.2	35.9	3.535	1.043	62.1			0.648
4	200.0	8.0	37.9	3.692	1.117	62.2			0.695
5	270.0	5.4	32.5	3.815	1.172	62.2			0.730



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSH5.75A

000

A4-201A
230916