

エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWSJ6.75A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 4.1 A 3385 min⁻¹
 400 V 2.1 A 3385 min⁻¹

0.75 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	18.1	0.0	2.441	0.659	63.0	1.221	0.659	63.0	0.415
2	30.0	17.0	17.9	2.632	0.736	62.8	1.316	0.736	62.8	0.462
3	135.0	14.4	49.8	3.449	1.042	61.0	1.725	1.042	61.0	0.636
4	235.0	9.6	51.0	3.917	1.211	59.5	1.959	1.211	59.5	0.721
5	340.0	3.0	22.3	4.049	1.253	59.3	2.025	1.253	59.3	0.743



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DWSJ6.75A

000

A4-202

070201